



ОПИСАНИЕ		
Коммерческое наименование		BJ4189S
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Назначение		Седельный тягач
Колесная формула		4x2
Тип кабины		Высокая, с двумя спальными местами
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм		
Колесная база, мм		3 800
Длина, мм		6 265
Ширина, мм		2 530
Высота б/з учета спойлера / с учетом спойлера, мм		3 660 / 3 870
МАССЫ, кг		
Допустимая полная масса транспортного средства, кг		18 000
Допустимая полная масса автопоезда, кг		45 000
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг		7 000
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг		13 000
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		X13NS5-520X13NS5-560
ТипДизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - XPI common-rail		
Кол-во и расположение цилиндров		6 в ряд
Рабочий объем, куб.см		12 900
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин		382 (520) / 1 800413 (560) / 1 800
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин		2 400 / 950 - 1 4002 600 / 1 000-1 400
Экологический класс		Евро-5
Система нейтрализации токсичности ОГ		Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR)
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом		+
Ёмкость топливного бака слева, л		590 л
Ёмкость топливного бака справа, л		400 л
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
ТипПневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси		
Передние тормозные механизмы		Дисковые
Задние тормозные механизмы		Дисковые
DMS / AEBS / EBS / ASR / ESP / TPMS		+ / + / + / + / +
Стояночный тормоз		Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси
Вспомогательная		Моторный тормоз декомпрессионного типа и опциональный трансмиссионный тормоз-замедлитель (интардер)
Тип сцепления		Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление
ПОДВЕСКА		
Передняя	Тип	Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на 4-х пневмобаллонах
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
ИНТЕРЬЕР		
Количество спальных мест		2
Водительское сиденье		На пневмоподвеске, оборудовано подогревом и вентиляцией, с подлокотником и функцией массажа
Пассажирское сиденье		Складное с откидной спинкой
Электропривод стеклоподъемников		+
Электропривод боковых зеркал		+
Подогрев боковых зеркал		+
Радио FM / AM / USB		+ / + / +
Акустическая система (4 динамика)		+
Прикуриватель		+
Автономный воздушный отопитель		+
Кондиционер		+
Центральный замок		+
Холодильник		+
Круиз-контроль		+
Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран		Цветной
Люк в крыше		+
Преобразователь напряжения 2000 Вт		+
Сервисная информация		
Межсервисный интервал, км		45 000 / 60 000 / 90 000
Гарантийный период		36 месяцев без ограничения пробега

ООО «Стеллар Мотор Рус»
Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, носит исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

https://galaxy-trucks.ru



FOTON GALAXY

КОСМИЧЕСКАЯ ВЫСОТА ВАШЕГО БИЗНЕСА



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



**Допустимая
полная масса**
18 т



**Мощность
при 1800 об/мин**
520 л.с. / 560 л.с.



**Допустимая
Нагрузка на оси
(передняя / задняя)**
7 т / 13 т



**Крутящий момент
при 1000-1400
об/мин**
2400 Нм / 2600 Нм



**Кабина Высокая,
высокопольная
с 2 спальными
местами**



Экокласс
Евро-5



**Топливные
баки**
590 л. + 400 л.



Трансмиссия
12AMT

FOTON GALAXY: КОСМИЧЕСКАЯ ВЫСОТА ВАШЕГО БИЗНЕСА

О нем много говорили, его все ждали. И вот время ожидания завершено! Встречайте седельный тягач Foton Galaxy 4x2 – автомобиль, который пришел, чтобы раз и навсегда изменить правила игры и задать высочайшую планку премиум-стандарта для магистральных перевозок. Выдающийся эргономичный дизайн со снижением на 8% аэродинамического сопротивления в сочетании с силовой линией нового поколения с топливом эффективным 13-литровым двигателем мощностью в 520 и 560 л.с., дадут вам до 4% экономии на дизельных издержках.

Рабочая зона водителя – это совершенно новый уровень продуктивности и эргономичности, сравнимый, а в чем-то несомненно превосходящий ведущие европейские аналоги. Широчайший спектр систем активной и пассивной безопасности добавляют уверенности в сохранности перевозимых грузов и помогают вашим водителям в их ежедневном нелегком труде.

Мы провели многочисленные доработки и адаптации под нужды отечественных перевозчиков с учетом специфики их бизнеса. Заводское утепление кабины, отсутствие окна в задней стенке, возможность гидрофикации для работы в составе различных автопоездов и подготовка под ADR по строгим стандартам ДОПОГ. И это далеко не все инновации в Galaxy.

Добро пожаловать в Galaxy от Foton! Галактика невиданных ранее транспортных возможностей и совершенно новые горизонты для развития бизнеса ждут вас.

КАБИНА

РОВНЫЙ ПОЛ, ВЫСОКАЯ КРЫША,
2 СПАЛЬНЫХ МЕСТА

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: X13NS5 520 л.с., 560 л.с.
КПП: 12TX2620TD, 12TX2621TD
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА: 2.643, 2.846, 3.083, 3.70

ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА:
СВЕТОДИОДНЫЕ, МАТРИЧНЫЕ
ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 7.0 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ
ШИНЫ: 315/70R22.5



КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД, ОДНОРЯДНАЯ С 2 СПАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ
ПОДВЕСКА КАБИНЫ НА 4 ПНЕВМОЭЛЕМЕНТАХ
ОПРОКИДЫВАНИЕ КАБИНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И РУЧНЫМ ПРИВОДОМ НАСОСА
МАТРИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ЭКСТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ НА ПНЕВМОПОДВЕСКЕ, РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРУДОВАНО ПОДОГРЕВОМ И ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, С ПОДЛОКОТНИКОМ И ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА
СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА СКЛАДНОЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СПИНКОЙ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО:

ШКВОРЕНЬ: 2"
ВЫСОТА: 1150 мм

ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 13.0 т
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ
ПОДВЕСКА: ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ШИНЫ: 315/70R22.5

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 590+400 л.
ADBLUE: 65 л.